

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>10. Подсветка</u>							
10.1	Ящик управления освещением с автоматическим и ручным управлением 25А, IP54 отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым программатором режимов	ЯЧО 9603-3474			шт	1		
10.2	Счетчик учета электрической энергии трехфазный прямого включения, (5-60А), 380В, кл. м. 0,5s	Меркурий 230 ART-01 RN			шт.	1		
	Кабель силовой с мед. токопроводящей жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, напряжением до 1,0 кВ,	ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012					
10.3	3x1,5-0,66				м	170		
10.4	5x2,5-0,66				м	400		
10.5	5x6-0,66				м	120		
10.6	5x10-0,66				м	10		
10.7	Труба гофрированная с протяжкой d=25мм				м	400		
10.8	Труба стальная d=25мм				м	15		
10.9	Скоба двухлапковая для крепления трубы ф25 мм				шт	800		
10.10	Коробка распределительная				шт	112		

Взам. инв. N	
Подл. и дата	
Инв. N подл.	

10	-	Нов.	60-22	Ишм	07.22
Изм	кол.уч	Ндок.	Лист	Подпись	Дата

163-ЕП-2015-ЭОМ1.С2

Лист

13