

Ведомость отделки помещений (стены, перегородки)

Состав отделки	Материал основания	Площадь, м <sup>2</sup>	Примечание
Помещение подземной автостоянки			
1. Обеспыливающая пропитка ОБЕРЕГ PaintGuard или аналог - 1 слой	Ж/б	1439,32	Стены и вертикальные грани капителей
2. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 RAL 7040 - 2 слоя	СКЦ	784,40	Стены и перегородки из СКЦ в помещении подземной автостоянки
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1002 - 2 слоя	СКЦ	20,43	зона выхода в ЛХ секции 2, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1002 - 2 слоя	Ж/б	16,30	зона выхода в ЛХ секции 2, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 3012 - 2 слоя	СКЦ	9,53	зона выхода в ЛХ секции 3, корп. 13.2
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 3012 - 2 слоя	Ж/б	9,54	зона выхода в ЛХ секции 3, корп. 13.2
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 4009 - 2 слоя	СКЦ	8,59	зона выхода в ЛХ секции 4, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 4009 - 2 слоя	Ж/б	8,08	зона выхода в ЛХ секции 4, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5014 - 2 слоя	Ж/б	14,92	зона выхода в ЛХ секции 1, корп. 13.2
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5024 - 2 слоя	СКЦ	12,39	зона выхода в ЛХ секции 3, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5024 - 2 слоя	Ж/б	9,18	зона выхода в ЛХ секции 3, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6021 - 2 слоя	СКЦ	3,48	зона выхода в ЛХ секции 2, корп. 13.2
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6021 - 2 слоя	Ж/б	19,73	зона выхода в ЛХ секции 2, корп. 13.2
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6034 - 2 слоя	СКЦ	10,55	зона выхода в ЛХ секции 1, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6034 - 2 слоя	Ж/б	6,42	зона выхода в ЛХ секции 1, корп. 13.1
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 9016 - 2 слоя	Ж/б	61,84	Элементы навигации машиномест и помест, см. л. 11
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Разметка в виде полос шириной 100 мм с шагом 100 мм, нанесенных под углом 45 градусов краской Актерм KM1 или аналог RAL 9016 - 2 слоя	Ж/б	215,66	
2. Обеспыливающая пропитка ОБЕРЕГ PaintGuard или аналог - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Разметка в виде полос шириной 100 мм с шагом 100 мм, нанесенных под углом 45 градусов краской Актерм KM1 или аналог RAL 9016 - 2 слоя	СКЦ	2,23	
2. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 7040 - 2 слоя			
3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
Рампа			
1. Окраска краской Актерм KM1 RAL 7040 - 2 слоя	Ж/б	60,25	Стены помещения ramпы до высоты 1200 мм (от уровня пола)
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1018 - 2 слоя	Ж/б	35,62	Стены над ramпой параллельно оси "Бп"
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			
1. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 9003 - 2 слоя	Ж/б	154,63	Стены помещения ramпы от высоты 1200 мм (от уровня пола) до потолка
2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой			
3. Шлифовка бетонной поверхности			

Ведомость расхода материалов отделки паркинга

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Бетон В15, армированный сеткой #5 Вр-1 100x100 - 63 мм	м <sup>3</sup>	0,23	Укладка лотков поверхностного водоотвода
2	Ц/п раствор М150, армированный сеткой Ф 5 Вр-1 100x100 - 20 мм	м <sup>3</sup>	2,97	Укладка лотков поверхностного водоотвода
3	Стяжка из бетона марки В22.5 неармированная - 100 мм	м <sup>3</sup>	14,59	Пол тип 1.3.1
4	Стяжка из бетона марки В22.5 неармированная - 150 мм	м <sup>3</sup>	514,20	Пол тип 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10
5	Стяжка из бетона марки В22.5 неармированная с уклоном к водосборным лоткам - 100-150 мм	м <sup>3</sup>	277,25	Пол тип 1.2, 1.3.4, 1.7
6	Стяжка из бетона марки В22.5 неармированная по уклону - 100-200 мм	м <sup>3</sup>	1,81	Пол тип 1.3.2
7	Стяжка из бетона марки В22.5 неармированная по уклону - 100-600 мм	м <sup>3</sup>	10,68	Пол тип 1.3.3
8	Шнур Вилатерм (или аналог) диаметр 15 мм - 15 мм	пог. м.	1750,88	Температурно-усадочные швы в бетонных полах паркинга
9	Герметик ПУ Унигекс 1 - 25 мм	м <sup>3</sup>	0,44	Температурно-усадочные швы в бетонных полах паркинга

Ведомость отделки помещений (потолки)

Поз.	Состав отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Помещение
1	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Обеспыливающая пропитка ОБЕРЕГ PaintGuard или аналог - 1 слой	5611,48	Помещение подземной автостоянки
2	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 4009 - 2 слоя	21,75	Помещение подземной автостоянки
3	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5024 - 2 слоя	33,33	Помещение подземной автостоянки
4	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1002 - 2 слоя	29,30	Помещение подземной автостоянки
5	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6034 - 2 слоя	14,21	Помещение подземной автостоянки
6	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 3012 - 2 слоя	25,54	Помещение подземной автостоянки
7	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6021 - 2 слоя	32,50	Помещение подземной автостоянки
8	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL5014 - 2 слоя	23,52	Помещение подземной автостоянки
9	1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1018 - 2 слоя	233,52	Помещение подземной автостоянки и помещение ramпы

\* объёмы отделки вертикальных граней ж/б капителей учтены в ведомости отделки стен и перегородок

Ведомость отделки откосов дверей

Состав отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Помещения
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6034 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 1, корп. 13.1
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5014 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 1, корп. 13.2
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 1002 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 2, корп. 13.1
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 6021 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 2, корп. 13.2
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 5024 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 3, корп. 13.1
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 3012 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 3, корп. 13.2
1. Шлифовка бетонной поверхности 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 3. Окраска краской Актерм KM1 или аналог RAL 4009 - 2 слоя	0,70	выход в ЛХ секции 4, корп. 13.1

- Общие указания см. л.1 данного раздела
- План отделки полов см. л. 2, 7
- План размещения температурно-усадочных швов, см. л. 3
- План отделки стен см. л. 4, 5, 7
- План отделки потолков см. л.6, 7
- Расход материала указан без запаса, без повышающих коэффициентов
- Отделка тех.помещений, ПУТ см. АР0

0,000=162,80									
ПЛ-13-Р-АИЗ									
"Жилой комплекс по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудичи, корпус 13.1, корпус 13.2, с подземной автостоянкой"									
Изм.	Кол.ч	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал	Шмик			Шмик	01.24				
Проверил	Курнина			Курнина	01.24				
ГАП	Иванова			Иванова	01.24				
Н. контр.	Иванова			Иванова	01.24				
						Подземная автостоянка	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
						Ведомость материалов отделки			

Передан через Диадок 08.04.2024 10:26 GMT+03:00  
6a353832-90be-4eb5-9384-e833a97bb3bd