

Первичный тепловой датчик ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)



Первичный тепловой датчик преобразует значение давления в электрический сигнал.

Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т, Мерадат-ВИТ19ИТ или другими аналогичными устройствами в диапазоне давлений 1,0-10-3 – 750 мм.рт.ст.

Для удобного подключения датчика к вакуумметру рекомендуется использование соединительного кабеля КС-ПМТ6.

Технические характеристики "ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)"

Рабочий диапазон:	1,0-10-3 – 750 мм.рт.ст.;
Диапазон измерений:	1,0-10-3 – 75 мм.рт.ст.;
Корпус:	металл;
Присоединение:	«Грибковое» (штуцерное);
Присоединительный диаметр:	18 мм;

Завод производитель	ООО НПП «Системы контроля» Россия, Пермь, ул. Докучаева, 31а 8 800 600 99 49 +7 (342) 213-99-49 E-mail: mail@termodat.ru
Дилер в г. Иркутск	ООО "Автоматизация Сибири Трейд" 664014, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 110 Телефон: +7(3952) 68-11-22, 91-54-60 E-Mail: sales@siberien.ru Web: www.siberien.ru