



Протон 25, Протон 40, Протон 63  
Опросный лист

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Компания ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"

ФИО Чуригин Антон Владимирович

Телефон 83915131875

Название проекта

Количество выключателей

Базовый выключатель Артикул 7007873

ПРОТОН 25 40 63

630 1600 4000

Номинальный ток, А 800 2000 5000

1000 2500 6300

1250 3200

Номинальная наибольшая отключающая способность, кА 65 100

Исполнение Стационарное Выдвижное

Максимальный расцепитель тока МРТ-Про МРТ-Про GF

Исполнение Nord Да Нет

Монтаж

Установка аксессуаров на заводе Да Нет

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод ~/=24 В ~/=230 В

~/=48 В ~415-440 В

~/=110 В ~480 В

Независимый расцепитель ~/=24 В ~/=220-240 В 2

~/=48 В ~415-480 В

~/=110-130 В

Включающая катушка ~/=24 В ~/=220-240 В

~/=48 В ~415-480 В

~/=110-130 В

Расцепитель минимального напряжения ~/=24 В ~/=220-240 В

~/=48 В ~415-480 В

~/=110-130 В

Модуль задержки срабатывания для РМН ~/=110 В ~/=230 В

Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (количество) НР 2 РМН ВК 1

Выключатель ПРОТОН производства АО «Контактор»  
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.

Присоединение

ВНИМАНИЕ! Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Горизонтально                                   | Верх         | Низ            |
| Вертикально                                     | Верх         | Низ            |
| Плоское   | Верх         | Низ            |
| Переднее присоединение                          | Верх         | Низ            |
| Комплект расширительных контактов для Протон 25 | Вертикальное | Горизонтальное |
|   | Плоское      |                |

Блокировки

Положение «отключено» (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

Положение «отключено» Ronis® (5 штук)

Положение «выкачено» (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

Устройство для блокировки двери при включенном выключателе

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)

Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Механическая взаимоблокировка

Устройство для механической взаимоблокировки

2 600 мм 4 000 мм

Тросовая тяга 3 000 мм 4 600 мм

3 600 мм 5 600 мм

Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Контакт для положения «включено»/«испытания»/«выкачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена)

Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6 блоков). Указать количество 6

Механический счетчик коммутаций

Уплотнитель двери IP40

Комплект крепежа для подъема выключателя краном

Очистить опросный лист

Распечатать опросный лист