

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО "КЗФ"

Парыгин В.Г.

23.09.2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4-24

Текущий ремонт административно-бытового здания с пристроем (литер 2А; 2Б; 2В), инв.№01000580, 01000650 ТЦ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Помещение №11 (общий коридор)				
Стены				
1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	65	
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	45,6	
3	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,488 0,23*45,6	
4	Штукатурка цементная облегченная водостойкая	кг	820,8 18*45,6	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	114	
6	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	26,22 0,23*114	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	114	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	114	
9	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	26,22 0,23*114	
10	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	114	
11	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	т	0,07182	
Потолок				
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	31	
13	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,13 0,23*31	
14	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и	м2	31	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	31	
16	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,13 0,23*31	
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	31	
18	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	т	0,01953	
19	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	8	
20	Светильник потолочный GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой	шт	8	
21	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (кабель-канал)	м	35	
22	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	35	
23	Монтаж. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	35	
24	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	м	35	
25	Смена: выключателей	шт	1	
26	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт	1	
Полы				
27	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	40	
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	31	

1	2	3	4	5
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	31	
30	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	м2	31	
31	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	0,9486 0,6324+0,3162	
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (под плитку)	м2	31	
33	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,13 0,23*31	
34	Устройство покрытий из плиток: рельефных	м2	31	
35	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	40	
36	Плитки керамические глазурованные, плинтусные, высота 80 мм	м	41	
Двери 0,9*2,1 (Ш*В)- 3 шт. ПВХ (в помещения №2,4,13)				
37	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	5,67 0,9*2,1*3	
38	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	5,67 0,9*2,1*3	
39	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	5,67 0,9*2,1*3	
Двери 0,9*2,1 (Ш*В)-6 шт. противопожарные (в помещения №1,9,10,12,19,20)				
40	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	м2	11,34 0,9*2,1*6	
41	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	11,34 0,9*2,1*6	
42	Дверь противопожарная однопольная 900х2100 мм с доводчиком	шт	6	
Раздел 2. Помещения №3,4 (туалет из общего коридора, объединить в одно) и помещения №5,6 (туалет из раздевалки, объединить в одно)				
Стены				
43	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	2,94 0,7*2,1*2	
44	Разборка: кирпичных стен	м3	0,66 0,33*2	
45	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	20 10*2	
46	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	9 4,5*2	
47	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,07 0,23*4,5*2	
48	Штукатурка цементная облегченная водостойкая	кг	162 18*4,5*2	
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	36 18*2	
50	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	8,28 0,23*18*2	
51	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	36 18*2	
52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	36 18*2	
53	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	8,28 0,23*18*2	
54	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	36 18*2	
55	Краска водоземлемая для внутренних работ	т	0,02268	
56	Смена жалюзийных решеток	шт	2 1*2	
57	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзи, металлические, размер 225х225 мм	шт	2 1*2	
Потолок				
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	5 2,5*2	
59	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,15 0,23*2,5*2	
60	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	5 2,5*2	
61	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	5 2,5*2	

1	2	3	4	5
62	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,15 0,23*2,5*2	
63	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5 2,5*2	
64	Краска водоземulsionная для внутренних работ	т	0,00315	
65	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	2 1*2	
66	Светильник потолочный GM: A80-32-62-СМ-40-Л00-V с декоративной накладкой	шт	2 1*2	
67	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (кабель-канал)	м	8 4*2	
68	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	м	8 4*2	
69	Монтаж. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	8 4*2	
70	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	м	8 4*2	
71	Смена: выключателей	шт	2 1*2	
72	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт	2 1*2	
Полы				
73	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	14 7*2	
74	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	5 2,5*2	
75	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	5 2,5*2	
76	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	м2	5 2,5*2	
77	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	0,153 0,102+0,051	
78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (под плитку)	м2	5 2,5*2	
79	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,15 0,23*2,5*2	
80	Устройство покрытий из плиток: рельефных	м2	5 2,5*2	
81	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	14 7*2	
82	Плитки керамические глазурованные, плинтусные, высота 80 мм	м	15	
Сантехнические работы				
83	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	12 6*2	
84	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	4 2*2	
85	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	4 2*2	
86	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	20 10*2	
87	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	12 6*2	
88	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	12 6*2	
89	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 25мм	шт	6 3*2	
90	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	6 3*2	
91	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт	6 3*2	
92	Кран шаровый с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм	шт	6 3*2	
93	Хомуты с быстросъемным замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт	20 10*2	
94	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	6 3*2	
95	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 25 мм, толщина 9 мм	м	6,6	
96	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	4 2*2	
97	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	4 2*2	

1	2	3	4	5
98	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	8 4*2	
99	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	8 4*2	
100	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	2 1*2	
101	Тройник 45° Ø 110x50 мм полипропилен	шт	2 1*2	
102	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	2 1*2	
103	Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм	шт	4 2*2	
104	Смена смесителей: без душевой сетки	шт	2 1*2	
105	Смеситель	шт.	2 1*2	
106	Смена: умывальников	шт	2 1*2	
107	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным на пьедестале	компл	2 1*2	
108	Смена: унитазов	шт	2 1*2	
109	Унитаз	компл	2 1*2	
110	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	6 3*2	
Раздел 3. Помещение №1 (мастерская)				
Стены				
111	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	19	
112	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	9	
113	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,07 0,23*9	
114	Штукатурка цементная облегченная водостойкая	кг	162 18*9	
115	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	33	
116	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,59 0,23*33	
117	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	33	
118	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (от плитки до потолка)	м2	33	
119	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,59 0,23*33	
120	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	33	
121	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	т	0,02079	
Потолок				
122	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	12	
123	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,76 0,23*12	
124	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	12	
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	12	
126	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,76 0,23*12	
127	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	12	
128	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	т	0,00756	
Полы				
129	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	13	
130	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	12	
131	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	12	
132	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	12	
133	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	12	

1	2	3	4	5
134	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	м2	12	
135	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	0,3672 0,2448+0,1224	
136	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (под плитку)	м2	12	
137	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,76 0,23*12	
138	Устройство покрытий из плиток: рельефных	м2	12	
139	Устройство плитусов: из плиток керамических	м	13	
140	Плитки керамические глазурованные, плитусные, высота 80 мм	м	14	
Раздел 4. Помещение №2 (раздевалка)				
Стены				
141	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	63	
142	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	121	
143	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	27,83 0,23*121	
144	Штукатурка цементная облегченная водостойкая	кг	1089 9*121	
145	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	121	
146	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	27,83 0,23*121	
147	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (от плитки до потолка)	м2	121	
148	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	121	
149	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	27,83 0,23*121	
150	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	121	
151	Краска вододисперсионная для внутренних работ	т	0,07623	
Потолок				
152	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	55	
153	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	12,65 0,23*55	
154	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	55	
155	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	12,65 0,23*55	
156	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	55	
157	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	55	
158	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	12,65 0,23*55	
159	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	55	
160	Краска вододисперсионная для внутренних работ	т	0,03465	
161	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	6	
162	Светильник потолочный GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой	шт	6	
163	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (кабель-канал)	м	55	
164	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	55	
165	Монтаж. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	55	
166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x2,5-660	м	55	
167	Смена: выключателей	шт	1	
168	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт	1	
169	Смена: розеток	шт	5	

1	2	3	4	5
170	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт	5	
Полы				
171	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	м	50	
172	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	55	
173	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	55	
174	Убавлять на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 50 мм)	м2	-55	
175	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	55	
176	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	м2	55	
177	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	2,805 1,122+1,683	
178	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (под плитку)	м2	55	
179	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	12,65 0,23*55	
180	Устройство покрытий из плиток: рельефных	м2	55	
181	Устройство плитусов: из плиток керамических	м	50	
182	Плитки керамические глазурованные, плитусные, высота 80 мм	м	51	
Двери 0,7*2,1 (Ш*В)- 1 шт. ПВХ из туалета (помещения №5,6) и 0,9*2,1 (Ш*В)- 1 шт. ПВХ из душевой (помещения №7,8)				
183	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	3,36 0,7*2,1+0,9*2,1	
184	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,36 0,7*2,1+0,9*2,1	
185	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	3,36 0,7*2,1+0,9*2,1	
Раздел 5. Помещение №7,8 (душевая, объединить)				
Стены				
186	Разборка: кирпичных стен	м3	1,3	
187	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	35	
188	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	м2	55	
189	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	м2	42	
190	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9,66 0,23*42	
191	Штукатурка цементная облегченная водостойкая	кг	756 18*42	
192	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	42	
193	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9,66 0,23*42	
194	Гладкая облицовка стен плитками: по кирпичу и бетону (на высоту 2,3 м)	м2	42	
195	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021	
196	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	42	
197	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,1575	
198	Смена жалюзийных решеток	шт	2	
199	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзиями, металлические, размер 225х225 мм	шт	2	
Полы				
200	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	14	
201	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	14	
202	Убавлять на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100 мм)	м2	-14	
203	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,062146 3,86*16,1/1000	
204	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	16,1 14*1,15	
205	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	14	

1	2	3	4	5
206	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 100 мм)	м2	14	
207	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	1,428 0,2856+1,1424	
208	Устройство гидроизоляции обмазочной: в 2 слоя, общей толщиной 4 мм (с учетом подъема на 0,5 м стены)	м2	22	
209	Гидроизоляция полимерная Церезит CL 51 экспресс	кг	61,6 1,4*22*2	
210	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (под плитку)	м2	14	
211	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,22 0,23*14	
212	Устройство покрытий из плиток: рельефных	м2	14	
213	Смена: трапов диаметром до 100 мм	шт	3	
214	Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 75, 110 мм	компл	3	
215	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	10	
216	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	10	
217	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	10	
Потолок				
218	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	14	
219	Панели потолочные с комплектующими: алюминиевые перфорированные	м2	14	
220	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле	шт	3	
221	Светодиодная панель Uniel Medical UL-00004483 5000 K IP54 36 Вт	шт.	3	
222	Монтаж. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	20	
223	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	м	20	
224	Смена: выключателей	шт	1	
225	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт	1	
Сан-технические работы				
226	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	30	
227	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединени й	15	
228	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	30	
229	Трубы полипропиленовые ГП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	30	
230	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 25мм	шт	6	
231	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	5	
232	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ГП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт	5	
233	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм	шт	2	
234	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт	30	
235	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	15	
236	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 25 мм, толщина 9 мм	м	16,5	
237	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	4	
238	Установка смесителей	шт	1	
239	Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	компл	5	
Раздел 6. Замена окон (в раздевалке (пом.№2) - 1,1*1,9 (Ш*В)- 6 шт; в мастерской (пом.№1) - 1,1*1,9 (Ш*В)- 1 шт; 1,3*1,4 (Ш*В)- 1 шт				
240	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	м2	16,45 (1,1*1,9)*7+(1,3*1,4)	

1	2	3	4	5
241	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	м ²	16,45 (1,1*1,9)*7+(1,3*1,4)	
242	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м ² с матовым стеклом	м ²	16,45	
243	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м ²	15,36 ((1,9+1,9+1,1)*7+(1,4+1,4+1,3))*0,4	
244	Сэндвич-панели для откосов наружные: листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м ²	16,128	
245	Установка уголков ПВХ на клею	м	38,4 (1,9+1,9+1,1)*7+(1,4+1,4+1,3)	
246	Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм	м	384	
247	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	9,8 1,2*7+1,4	
248	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м	9,8 1,2*7+1,4	
249	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт	16 8*2	
250	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (наружный откос)	м	47,4 (1,1+1,9)*2)*7+(1,3+1,4)*2	
251	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	м	9 1,1*7+1,3	
252	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	9 1,1*7+1,3	
253	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м ²	8,225 0,55*1,9*7+0,65*1,4	
Раздел 7. Вывоз мусора				
254	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (кирпичный бой и старая кровля)	1 т груза	40	
255	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км (кирпичный бой и старая кровля)	1 т груза	40	
256	Утилизация строительного мусора	т	40	

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

Тынчерова А.И.

Проверил: Ст.инженер по надзору за строительством и
тех.состоянием ЗИС

Мезенов И.В.

Начальник ЖДУ

Волков М.Ю.

Согласовано: Начальник ТЦ

Катченко В.А.

Начальник ОКС

Елеськин А.И.