

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор
(По опросному листу ТЭЦ-10) КИЗ800050001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип инструмента	Аккумуляторный перфоратор
Тип двигателя	бесщеточный
Наличие реверса	есть
С пыльником	да
Тип хвостовика	sds-plus
Количество режимов	3
Сила удара	Не менее 3 Дж
Частота вращения шпинделя	0-500 об/мин
Регулировка частоты вращения	есть
Частота ударов	0-4800 уд/мин
Мах диаметр сверления (металл)	13 мм
Мах диаметр сверления (дерево)	40 мм
Мах диаметр сверления буром (бетон)	30 мм
Мах диаметр сверления коронкой (бетон)	32 мм
Мах диаметр сверления буром (кирпич)	34 мм
Мах диаметр сверления коронкой (кирпич)	82 мм
Плавный пуск	есть
Автоотключение при перегреве	есть

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	Не менее 5А*ч
Количество аккумуляторов в комплекте	2 шт
Наличие зарядного устройства	есть
Наличие быстросменного патрона	есть
Комплектация	кейс/чемодан

Начальник ЦТАИ

А.Г. Боровков