Экспликация помещений автостоянки

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Помещение автостоянки 1.1, I пож. отсек	676,43	В1
002	Помещение автостоянки 1.2, I пож. отсек	2310,60	В1
003	Помещение автостоянки 2, II пож. отсек	2114,62	В1
004	ПУИ	37,15	В4
004.1	Коридор	10,93	
005	ЛК	3,47	
005.1	ЛК	4,69	
006	ЛК	5,61	
007	ЛК	5,56	
		5169,06	

Условные обозначения:

Класс автомобилей с габариты по размерам :

5300 3100 — Границы машиноместа

4300 1700 — "С" К среднему классу с габаритами 4.3*1.7. Количество составляет: 54 шт

5160 1995 — "Б" К большому классу с габаритами 5.16*1.995. Количество составляет: 8 шт

2500 5300 — Парковочная система на 2 автомобиля. Количество составляет: 119 шт

Общее количество составляет: 300 шт

235–236 — номер машиноместа (двухуровневое хранение автомобилей);

1У — одноуровневое парковочное место

2У — двухуровневое место

Разметку парковочных мест выполнить специальной разметочной краской белого цвета - краска-эмаль АК-511.
Краску нанести за два раза.
Ширина разметочной полосы - 100 мм.
Расстановку (разметку) машино-мест хранения принять в соответствии с планом

Обозначение парковочного места
Изображение номера разместить по оси м-места, вдоль края проезда;
шрифт - "Times New Roman";
высота знаков 500 мм, цвет белый.

Колёсоотбойное устройство

Колесоотбойник/делиниатор резиновый КР-2.0 2000х150х100 мм

Колесоотбойное устройство

Ø80, 100

Разметка линий движения

Знак пути эвакуации

001 — номер помещения по Экспликации;

6.20.1 — Знак 6.20.1 ГОСТ Р 52289-2019 (Информационные знаки) Знак выход

Световой указатель направления движения
ANTARES 4223-4 LED (50 лм/Вт) 4 Вт мощность

HP - 1120



Не включать при нахождении людей и/или автомобилей под платформой — Знак "не включать"

- "Лежачий полицейский"

Устройство против растекания топлива по типу "Лежачий полицейский"- искусственная неровность



Вертикальная разметка колонн
Вертикальная разметка препятствий (граней колонн выходящих в проезд) согласно ГОСТ Р 51256-2018.

Светофор

5 — Знак 3.24 ГОСТ Р 52289-2019 (Ограничение максимальной скорости)

2,5 м — Знак 3.13 ГОСТ Р 52289-2019 (Ограничение высоты)
* Цифры на знаке уточняются после СМР

Въезд / Выезд — Информационные знаки

2000 150 — Знак безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 п 7.3.1

Разметка бордюров рампы согласно ГОСТ Р 51256-2018 высотой 150мм и шириной 100мм, цвет черно-белый

2000 2000

ВЫХОД — эвакуационный выход
LYRA 4221-4 LED (50 лм/Вт) 4 Вт мощность

Условные обозначения стен и перегородок

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Ж/б конструкции (см. раздел КР)

Блоки стеновые из газобетона D400, b = 400 мм, блок 625 х 250 х b, ГОСТ 25485-89 / ГОСТ 200-250

Утеплитель минераловатный двухслойный – 120 мм

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Блоки стеновые КЦ – 80 – 200 мм ГОСТ 6133-2019

Перегородки двухслойные обшивками из КНАУФ-листов одинарном металлическом каркасе (листами ГСП-А) (или аналог)

Схема здания

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	231204-Р –ТХ1	
Разработал	Пивоваров				01.24	г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634	
Проверил	Яковлев				01.24	Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроено-пристроенной подземной автостоянкой, отдельно стоящим зданием общеобразовательной организации начального общего образования на 100 мест, дошкольной образовательной организации на 80 мест. Дом1	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н. контр.	Щербонос				01.24	План автостоянки на осях П–2П, А.П–АИП 1.	ООО "ВМП Проект"

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А1х2