

<i>Поз.</i>	<i>Наименование и техническая характеристика</i>	<i>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</i>	<i>Код продукции</i>	<i>Поставщик</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Количество</i>	<i>Масса 1 ед. кг</i>	<i>Примечание</i>
	<i>Шкаф НКУ-0,4 (продолжение)</i>							
<i>QF7</i>	<i>Выключатель автоматический в литом корпусе Зр. Ин. 160 А, с термагнитным расцепителем ТМ-D; с настраиваемыми уставками, 36кВ, Ш-105, В-161, Г-86 мм; 2,2 кг</i>	<i>кат. № SPC160F160L3DF</i>		<i>Systeme Eletctric</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>SA1</i>	<i>Выключатель одноклавишный для открытой установки, 250 В, IP40</i>		<i>Код 5464031</i>	<i>ДКС</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>QF10</i>	<i>Выключатель автоматический, 1пол, In=10А</i>	<i>BA101-1P-010A-B</i>	<i>Арт. 11005DEK</i>	<i>DEKraft</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>ТА1-ТА6</i>	<i>Трансформатор тока с разъемным сердечником, 300/5А, Кл.1, 5ВА, под кабель до Д=30мм В 130, Ш 100 мм</i>	<i>ТА 60 Р 300/5 А</i>			<i>шт</i>	<i>6</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>ТА7</i>	<i>Трансформатор тока с разъемным сердечником, 200/5А, Кл.1, 5ВА, под кабель до Д=30мм В 130, Ш 100 мм</i>	<i>ТА 60 Р 200/5 А</i>			<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>РА1- РА6</i>	<i>Амперметр ~ тока, 300/5 А, стрелка 0-90□, кл. 1,5, потр. мощн.=1,5 ВА, IP52, габар. 96х96мм</i>	<i>EQ 96 300/5 А</i>		<i>"КИП плюс"</i>	<i>шт</i>	<i>6</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>РА7</i>	<i>Амперметр ~ тока, 200/5 А, стрелка 0-90□, кл. 1,5, потр. мощн.=1,5 ВА, IP52, габар. 96х96мм</i>	<i>EQ 96 200/5 А</i>		<i>"КИП плюс"</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>PV1</i>	<i>Вольтметр щитовой, трехфазный, 40-400 В 68х68 мм</i>	<i>DigitOP Вм-3м</i>			<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>1ТА- 3ТА</i>	<i>Трансформатор тока под шину длиной до 100мм 2000/5А, Кл.0,5 15ВА,</i>	<i>ТТН100/2000/3-15ВА/0,5</i>	<i>Арт. SQ1101-0142</i>	<i>ТДМ</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>1РА- 3РА</i>	<i>Амперметр ~ тока, 2000/5 А, стрелка 0-90□, кл. 1,5, потр. мощн.=1,5 ВА, IP52, габар. 96х96мм</i>	<i>EQ 96 2000/5 А</i>		<i>"КИП плюс"</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>		<i>В комплекте с КТП</i>
<i>РЕ N</i>	<i>Шина медная 40х5 мм</i>				<i>м</i>	<i>0,8</i>		<i>В комплекте с КТП</i>

Зам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № ор.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	------	------	--------	-------	------

011.0216-ЭС СО

лист
3