

УТВЕРЖАЮ:
ООО "СУ-6157"
Руководитель строительства

Ларькин А. П.
24.10.2024

СОГЛАСОВАНО:
ООО «ВысотЖизСтрой»
Генеральный директор

2024

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на устройство светопрозрачных конструкций

Объект: Детский сад на 245 мест по адресу: Московская область, в районе улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п	Наименование	Номер по проекту	Заполнение светопрозрачной части		Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. материала с НДС-20%, руб	Всего стоимость за материалы с НДС-20%, руб	Стоимость за ед. работы с НДС-20%, руб	Всего стоимость за работы с НДС-20%, руб	Всего стоимость с НДС-20%, руб	Примечание
1	2.1	2.2	2.3	2.4	3	5			6	7	8	9	10	11
1	Устройство оконных блоков													
1.1	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-1л	О - А - 2 360x510 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	10	м2	12,036						
1.2	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-1пр.	О - А - 2 360x510 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	7	м2	8,425						
1.3	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ГО - ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	5	м2	6,608						
1.4	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2.1л	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	56	м2	74,010						
1.5	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2.1пр.	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	32	м2	42,291						
1.6	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2.2	О - А - 2 360x560 - М ОСП СТ - ГО - ГОСТ 21519 - 2022	Включает стемалит. Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20).	шт.	2	м2	2,643						
1.7	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2.3л	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	2	м2	2,643						
1.8	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-2.3пр.	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	5	м2	6,608						
1.9	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-3.1л	О - А - 2 360x560 - М ОСП - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	8	м2	10,573						
1.10	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-3.1пр.	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Включает стемалит. Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20).	шт.	1	м2	5,098						
1.11	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-3.2	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Включает стемалит. Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	3	м2	15,293						
1.12	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-3.3	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	8	м2	40,781						
1.13	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-4.1пр.	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	1	м2	5,098						
1.14	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-4.2	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	54	м2	275,270						
1.15	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-4.3	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными сетками (п. 2.4.13 СанПиН2.4.3648-20)	шт.	6	м2	30,586						
1.16	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022), цветовой решение переплетов с наружной стороны RAL 7037, с внутренней - RAL 9010	ОК-4.4пр.	О - А - 2 360x2 160 - М ОСП СТ - ПОТ - ВП Л - УБД ГОСТ 21519 - 2022	Включает стемалит. Открывающиеся створки оконных блоков оборудуются москитными	шт.	2	м2	10,195						

3 Устройство внутренних витражей												
3.1	Устройство внутренних витражей из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022) с дверным двупольным блоком	В.в - 1л*	2 700x2 200x80* (двупольная, остекленная, левого открывания, опускающийся	EIW 15	шт.	1	м2	5,94				
3.2	Устройство внутренних витражей из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022) с дверным двупольным блоком	В.в - 1пр.*	2 700x2 200x80* (двупольная, остекленная, правого открывания, опускающийся	EIW 15	шт.	10	м2	59,4				
3.3	Устройство внутренних витражей из алюминиевых профилей (ГОСТ 21519-2022) с дверным двупольным блоком	В.в - 2	В-АК-3 550x4 400, ГОСТ 21519-2022		шт.	1	м2	15,62				
Итого стоимость строительства в том числе НДС - 20%												

Аванс
Срок реализации проекта

%
дней

Примечание.
Представленные объемы работ даны для предоставления КП. Объемы работ уточнить после разработки КМД подрядчиком.