

COP-CH-002

Технологическая карта На выполнение стандартного объема работ элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК отд.нейтрализации

Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Длинное описание	ЕН	Трудоемкость	Назначенные единицы
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1010	Замена участка цепи	Срезать сварные прихватки пальцев УШМ.	Ч	0,3	1
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1020	Замена участка цепи	Зафиксировать дефектный участок цепи стяжками, выбить 2 пальца выколоткой	Ч	0,2	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1030	Замена участка цепи	Снять/поставить 1 звено цепи	Ч	0,3	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1040	Замена участка цепи	Застопорить пальцы от выпадания сварными прихватками.	Ч	0,3	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1050	Замена пальцев	Выполнить замену пальцев и втулок муфты МУВП 10шт.	Ч	0,50	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1060	Замена привода мотор-редуктора	Поднять резервный на отм. + 20,000 с помощью ГПМ. Qпривода - 350 кг. Переместив с помощью ручных ГПМ на позицию.	Ч	2,00	3
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1070	Демонтаж	Демонтировать полумуфту с вала редуктора открутив 4 болтовых соединения М20.	Ч	2,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1080	Монтаж	Смонтировать полумуфту на вал резервного редуктора. Отцентровать муфтовое соединение. Закрутить 4 болтовых соединения М20.	Ч	2,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1090	центровка	Отцентровать муфтовое соединение. Закрутить 4 болтовых соединения М20.	Ч	1,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1100	Перемещение	Переместить снятый редуктор с помощью ручных ГПМ к монтажному проему.	Ч	1,50	3
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1110	Грузоподъемные работы	Опустить мотор-редуктор на отм. +0,000 с помощью ГПМ. Отправить в РМЦ	Ч	0,50	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1070	Замена уплотнений	Замена уплотнений 2 крышек шахты элеватора 500х800 на отм. +0,000	Ч	1,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1080	Замена подшипников натяжной звездочки	Отпустить/натянуть натяжную звезду с помощью натяжной станции (4 гайки Tr44x6).	Ч	1,50	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1075	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж крышек подшипников (12 болтов М12).	Ч	1,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1070	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж подшипников (открутив/закрутив гайки М100х4 2 шт).	Ч	2,00	2
COP элеватора поз. 5, 10, 45 ПЭФК (отделение нейтрализации)	26,65	1065	Замена	Замена внутреннего уплотнения подшипников.	Ч	0,25	2