

## Технологическая карта: Текущий ремонт ТК ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q2

Организация	Операция	Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Оценки	Описание операции	Длинное описание	Ресурс	ЕН	Трудовая емкость	Пазначенные единицы
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 010	Внутренний	Тали электрические -> Демонтаж	Q-7. Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация, Ремонт, Замена изношенных узлов и деталей. сборка, смазка, проверка, монтаж	СЛСР5	Ч	56,30	4,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 020	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Изготовление замка М-0,5 кг. Из Арматура ф10мм	СЛСР5	Ч	0,04	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 030	Внешний	Подвеска крюковая -> Демонтаж	Снятие Q-7,6кг.	СЛСР5	Ч	0,49	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 040	Внешний	Подвеска крюковая -> Монтаж	Установка Q-7,6кг	СЛСР5	Ч	1,13	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 050	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Ремонт защитного кожуха эл.сваркой ?=4мм L=1м.п.	СВРЩ5	Ч	3,90	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 060	Внешний	Подвеска крюковая -> Демонтаж	Снятие/установка защитного кожуха М=2,1 кг.	СЛСР5	Ч	0,15	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 070	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Изготовление защитного кожуха М=2,1кг. Из ст.3 ?=4мм	СЛСР5	Ч	0,12	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 080	Внешний	Канат -> Замена	Замена каната при помощи ГПМ	СЛСР5	Ч	8,60	4,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q0.5- Q1	72,234	1 090	Внешний	Канат -> Смазка	Смазка каната l=28м d=8мм	СЛСР5	Ч	1,50	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 010	Внешний	Тали электрические -> Демонтаж	Q-22. Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация, ремонт, замена изношенных узлов и деталей, сборка, смазка, проверка, монтаж	СЛСР5	Ч	68,20	4,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 020	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Изготовление замка М-0,8 кг. Из Арматура ф10мм	СЛСР5	Ч	0,07	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 030	Внешний	Подвеска крюковая -> Демонтаж	Снятие Q-22,4кг.	СЛСР5	Ч	1,22	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 040	Внешний	Подвеска крюковая -> Монтаж	Установка Q-22,4кг	СЛСР5	Ч	2,84	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 050	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Ремонт защитного кожуха эл.сваркой ?=4мм L=1м.п.	СВРЩ5	Ч	3,90	1,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 060	Внешний	Подвеска крюковая -> Демонтаж	Снятие/установка защитного кожуха М=6,2 кг.	СЛСР5	Ч	0,44	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 070	Внешний	Подвеска крюковая -> Ремонт	Изготовление защитного кожуха М=6,2кг. Из ст.3 ?=4мм	СЛСР5	Ч	0,36	1,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 080	Внешний	Канат -> Замена	Замена каната при помощи ГПМ Q=18кг.	СЛСР5	Ч	8,60	2,00
Б02	ТР ГПМ-ТАЛЭ-Q2	Текущий ремонт для группы активов ГПМ-ТАЛЭ-Q2	87,12	1 090	Внешний	Канат -> Смазка	Смазка каната l=42м d=11мм	СЛСР5	Ч	1,50	2,00

СОГЛАСОВАНО:

Старший механик ЦЭФК: \_\_\_\_\_

Главный инженер БФ ООО "Механик": \_\_\_\_\_

Субботин С.В.

Груздев Е.Р.