

Описание задачи	Общая трудоемкость задачи	Номер операции	Описание операции	Детальное описание	ЕН	Трудоемкость	Начисленные единицы
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 200	Разборка	Вручную снять дистанционное кольцо.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 210	Разборка	Открутить болт М16х75 - 14шт и разобрать фланцевое соединение Ду300 Ру16.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 220	Разборка	Выкрутить из корпуса подшипников масленку.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 230	Разборка	Выпрессовать из основания корпус подшипника	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 240	Разборка	Выпрессовать из корпуса подшипник SKF 2314	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 250	Разборка	Вручную снять отражатель.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 260	Разборка	Вручную снять компенсационное кольцо.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 270	Разборка	Установить съёмник на полумуфту.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 280	Разборка	При помощи съёмника и ГПМ спрессовать с вала полумуфту.	Ч	1,00	2
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 290	Разборка	Вручную удалить шпонку полумуфты из паза вала.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 300	Разборка	Открутить болт М16х75 - 14шт и разобрать фланцевое соединение Ду300 Ру16.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 310	Разборка	Отвернуть гайку М65х2 со стороны полумуфты, снять гайку с вала	Ч	0,20	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 312	Разборка	Отогнуть ланку стопорной многолапчатой шайбы из под гайки, снять шайбу с вала	Ч	0,40	1