

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед. кг | Примечание |
|------|--|--|-----------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|
| | <u>Кабели, провода</u> | | | | | | | |
| | Провод самонесущий изолированный Iдоп. 460 А, d=20 мм; S=117,0 мм ² ; вес=0,518 кг/м; усилена разрыв=6250 Н/мм ² , допустимый ток 1-сек. к.з. 10,3 кА, Рузг. 200 мм, d голой жилы 12,5-13,1 мм | СИП-3-35 кВ 1x120 мм ² | ГОСТ 31946-2012 | РУЗКАБЕЛЬ | м | 150 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с негорючей оболочкой U=10 кВ, d 43,6 мм | ВВГнг-LS 4x120-10 кВ | ГОСТ 31996-2012 | РУЗКАБЕЛЬ | м | 480 | | |
| | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с негорючей оболочкой U=10 кВ, | ВВГнг-LS 4x70-10 кВ | ГОСТ 31996-2012 | РУЗКАБЕЛЬ | м | 80 | | |
| | Провод медный гибкий желто-зеленый | ПВ-3 1x25 | | | м | 5 | | |
| | <u>Электромонтажные изделия</u> | | | | | | | |
| | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку с увеличенной монтажной гильзой, под провод 120 мм ² , под болт М12, медь луженая | Код 2М12L | ДКС | | шт. | 51 | | |
| | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку с увеличенной монтажной гильзой, под провод 70 мм ² , под болт М10, медь луженая | Код 2Н10L | ДКС | | шт. | 8 | | |
| | Кабельный наконечник трубчатый под опрессовку под провод 25 мм ² , под болт М10 | 2F10 | ДКС | | шт. | 6 | | |

Инв. № ар

Подп. и дата

Зам. инв. №

| | | | | | |
|------|------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------|------|------|--------|-------|------|

011.0216-ЭС СО