

Техническое задание на выполнение работ по глубокому предпланктажному рыхлению

Глубокое предпланктажное рыхление выполняется на глубину 80-90 см 1-но, 2-х, 3-х зубчатым рыхлителем, с целью обеспечения более высокого качества последующей планктажной обработки, либо реперования почвы.

Проход рыхлителем осуществляется в двух направлениях, под углом 30-40⁰ (расстояние между стойками/бороздами 90-100 см), либо в одном направлении со смещением и расстоянием между бороздами – 40 - 50 см. Отклонение фактической глубины от заданной не должно превышать 5%, отклонение между шириной борозд допускается до 10%.

При обнаружении на глубине до 90 см под поверхностью почвы крупных камней, скальных пород или пней деревьев размером более 30x30 см, необходимо провести их корчевку с удалением за пределы обрабатываемого участка.

Работы выполняются в максимально сжатые сроки, при благоприятных погодных условиях, работа в дождь и при повышенной влажности почвы не допускается.

Подразделение	Описание	Площадь, га	Место расположения, кадастровый номер участка
Филиал Судак, подразделение «Холодовка»	Глубокое рыхление на глубину 80-90 см	160	г. Судак, с. Холодовка, координаты: 45.081465 С.Ш., 34.987736 В.Д. Кадастровый номер: 90:23:000000:1078
	Доставка необходимой техники на место работы	1	

Главный агроном

П.А. Валишин

