

**Техническое задание на закупку технологической ёмкости на шасси**

Компания «Бейкер Хьюз» рассматривает покупку технологической ёмкости на тракторном шасси. Это оборудование, применяемое бригадой КРС (ГНКТ) при выполнении следующих технологических операций:

- для хранения технологической жидкости;
- приготовления и циркуляции в ёмкости солевого раствора (на основе  $\text{CaCl}_2$ , плотностью от 1,10-1,26).

Ёмкость должна быть предназначена для эксплуатации при температурах окр. Среды от -40 до +40 градусов цельсия

**Основные технические характеристики:**

Номинальный объём – 40м<sup>3</sup>

Рабочее давление – 0,07 (налив)

Среда в ёмкости – неагрессивная, нетоксичная, не пожароопасная

Исполнение ёмкости в утеплённом варианте. (термос)

Транспортировочные габариты – длина не более 10м, ширина не более 2,5м., высота не более 3,9м.

Наличие складываемых лестниц и перильных ограждений на период транспортировки.

Ёмкость установлена и надёжно закреплена на шасси. В комплекте запасное колесо, ЗИП

Ёмкость состоит из 1-ой секции, общим объёмом от 40м<sup>3</sup>

Наличие люка для доступа в отсек с 2-х сторон ёмкости

Наличие смотрового люка (прёма)

Все люки оборудованы плотно прилегающей крышкой с фиксаторами, исключающими само открывания. Все проёмы защищены снимаемой металлической сеткой, исключающей падение персонала при открытом люке.

с БРС 4" весо 206

Ёмкость оборудована дышащим клапаном.

Гребёнки для укладки рукавов диаметром 100мм. (4 дюйма)

Уровнемер поплавкового типа с ценой деления 0,2м<sup>3</sup>

Система контроля уровня (уровнемер)

Перильные ограждения, лестницы маршевого типа для подъёма на площадку ёмкости.

Скоб-трапы для спуска в ёмкость.

Кронштейны для намотки кабеля заземления, обозначенная точка заземления с заземляющей шиной.

Паропровод для подогрева  $\phi$ -76мм. с БРС -3/4

Паропровод для пропарки  $\phi$ -57мм. с БРС -3/4

Комплект противоткатов.

Распорные стойки с подкладками для установки ёмкости в рабочее положение

Возможность наполнения и слива из ёмкости предусмотрена с обеих торцевых сторон, налив /слив представлены БРС 4" весо 206

Трубопроводы выдачи и забора оборудованы дисковым затвором 4".

Механизм для установки ветроуказателя (флюгера).

Наличие заводских табличек на самой ёмкости.

С ёмкостью поставляется сопроводительная документация, комплект ЗИП и изделия которые сняты на время транспортировки.

**Требования к продукции:**

Включить в стоимость ставку брендиование, окрас в корпоративный цвет, согласно стандартов компании АО «Бейкер Хьюз»

Поставка товара г. Н-Уренгой.

Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Товар должен обязательно иметь Российский сертификат соответствия, соответствовать требованиям ГОСТ и иных официально установленных нормативных документов и подтверждение сертификатом качества.

Товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам.