

МАРКА ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТЕХ. ПОДП.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НА ОТМ. +28.145

ВСЕГО

МАССА ЕД., КГ

ПРИМ.

КОЛИЧЕСТВО

ВИТРАЖИ И ДВЕРИ ВХОДНЫХ ГРУПП

В-1

ГОСТ 23747-2015

ДАН О Бпр Дв Пр Р 2625х2010

1

1

с домофоном

В-2

ГОСТ 23747-2015

ДАН О Бпр Дв Пр Р 2625х1500

1

1

* над дверью выполнить стекла ливес 1.5х1.2

Вв-1

ГОСТ 23747-2015

ДАВ О Бпр Дв Л Р 2400х1500

1

1

однокамерный стеклопакет

Вв-2

ГОСТ 23747-2015

ДАВ О Бпр Дв Л Р 2625х2320

1

1

однокамерный стеклопакет

Вв-3

ГОСТ 23747-2015

ДАВ О Бпр Дв Л Р 2100х910

1

1

однокамерный стеклопакет

Вв-4

ГОСТ 31173-2016

ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2625х2010

1

1

однокамерный стеклопакет

Вв-5

ГОСТ 23747-2015

ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2600х3310

-

4

4

4

4

4

4

4

4

32

однокамерный стеклопакет

Вв-5/1

ГОСТ 23747-2015

ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2900х3310

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

однокамерный стеклопакет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

МАРКА ПОЗ.

МАТЕРИАЛ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХ. ПОДП.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НА ОТМ. +28.145

ВСЕГО

МАССА ЕД., КГ

ПРИМ.

КОЛИЧЕСТВО

ПД-1

ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

1500 x 450* x 40

13

13

10

10

10

10

10

10

10

96

ПД-2

ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

1800 x 450* x 40

14

15

11

11

11

11

11

11

11

106

ПД-5

ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

1500 x 450* x 40

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

4

ПД-6

ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

1000 x 450* x 40

1

-

-

-

-

-

-

-

1

* уточнить по месту

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

МАРКА ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТЕХ. ПОДП.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НА ОТМ. +28.145

ВСЕГО

МАССА ЕД., КГ

ПРИМ.

КОЛИЧЕСТВО

ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ

ОГ-1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ОГРАЖДЕНИЕ 3600 x 1200

-

3

10

10

10

10

10

10

10

73

Примечания:

1. Для заказа оконных блоков и витражей уточнить размер проемов после завершения кладочных работ.

2. В оконных блоках и балконных дверях (ОК-1 - ОК-6) применить сертифицированные двухкамерные стеклопакеты. В оконном блоке ОК-7 применить сертифицированный однокамерный стеклопакет.

3. Дверь (В-1, В-2) - выполнить из алюминиевого профиля, с магнитными домофонными замками. Домофон установить на стену.

4. Витражи (Вв-1,2,3,4) выполнить из алюминиевого профиля.- однокамерный стеклопакет.

5. Все конструкции стеклопакетов показаны с наружной стороны.

6. Для обеспечения безопасности детей на всех открывающихся створках применить детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении.

7. Нижняя часть остекления оконных конструкций должна быть выполнена из безопасного остекления согласно ГОСТ 23166-2021.

8. Все оконные конструкции наружная ламинация-цвет ГРАФИТ (RAL 7024)

9. Все витражные и дверные конструкции ламинация с обеих сторон - цвет ГРАФИТ (RAL 7024)

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с проектной организацией

1.2

<